

Link do produktu: <https://www.arkultur.pl/s0000438-zestaw-narzedzi-do-obslugi-wtryskiwaczy-common-rail-p-8671.html>



## S0000438 - Zestaw narzędzi do obsługi wtryskiwaczy Common Rail

Cena brutto	<b>3 591,01 zł</b>
Cena netto	<b>2 919,52 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny - 24h</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>S0000438</b>
Kod EAN	<b>5904966403279</b>
Producent	<b>Tesam</b>
Wymiary opakowania	<b>60x40x10 cm</b>

### Opis produktu

[Zobacz dużą Fotografie Produktu = KLIK !](#)

#### **Zestaw zawiera:**

- Przyrząd do wyciągania podkładek z gniazd wtryskiwaczy. Działa na zasadzie kołka rozporowego

**Zastosowanie:** Uniwersalne - minimalna średnica wewnętrzna podkładki - 7 mm

- Pasta do montażu wtryskiwaczy Comon Rail 0,05 kg

- Klucz nasadowy do odkręcania cewki wtrysku 6 sztuk o rozmiarach: 25 mm , 27 mm , 29 mm x 2 6 kt. , 30 mm - 6 kt, 29 mm -11 kt = napęd 1/2" Klucz do zaworka wtryskiwacza Denso , Siemens , Klucz imbusowy z otworem 2 szt

- Specjalistyczny gwintownik M17 x 1 mm

**Zastosowanie:** Poprawa i wykonanie gwintu wtryskiwacza

- Zestaw szczotek do czyszczenia gniazd wtryskiwaczy

**Rozmiar:** Średnica części roboczej: 9mm , 15mm , 20mm

- Specjalistyczne klucze do odkręcania przewodów paliwowych

**Zestaw zawiera:** specjalistyczne klucze nasadowe do odkręcania przewodów paliwowych w trudno dostępnych miejscach

#### **Rozmiary:**

10 mm długość 53 mm

11 mm długość 53 mm

12 mm długość 53 mm

14 mm długość 62 mm

17 mm długość 80 mm

19 mm długość 80 mm

- Frezy do gniazd dysz wtryskiwaczy

#### **Zestaw zawiera:**

pokrętło freza - pilota prowadzącego

tuleja centrująca pilota prowadzącego

tuleja centrująca pilota prowadzącego

frez - pilot prowadzący sprężyna dociskowa pierścień ustalający

frez płaski 15 x 19 mm - Mercedes i inne

frez płaski 17 x 17 mm - Renault, Ford i inne

frez płaski 17 x 19 mm - Ford, Toyota i inne

frez kątowy 17 x 21 mm - Opel, Fiat, Iveco, Citroen, Peugeot i inne

frez kątowy 120° 17 x 17 mm - Fiat Ducato, Iveco, Citroen Jumper, Peugeot Boxer i inne

**Zastosowanie:** Frezy służą do usunięcia nagaru z gniazd co powoduje poprawienie szczelności

Instrukcja

**KLIK !**



- Specjalistyczne nasadki 12-19 mm, długie, 6 szt.

12-kątne odgięte czołowo otwarte napęd 1/2"

12 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

**Zastosowanie:** Do układów wtryskowych VAG, BMW, Mercedes itp.