

Link do produktu: <https://www.arkultur.pl/s0000593-vw-seat-skoda-przyrzad-sciagacz-hydrauliczny-do-wymiany-piasty-kozyska-kola-z-abs-oraz-z-kozyskami-dwurzedowymi-p-9133.html>



## S0000593 - VW, Seat, Skoda - Przyrząd / ściągacz hydrauliczny do wymiany piasty / łożyska koła z ABS, oraz z łożyskami dwurzędowymi

Cena brutto	<b>3 759,98 zł</b>
Cena netto	<b>3 056,89 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny - 24h</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>S0000593</b>
Kod EAN	<b>5904966417122</b>
Producent	<b>Tesam</b>

### Opis produktu

Serwisowy ściągacz do przeprasowania piasty / łożyska (piasto łożyska)  
Demontaż i montaż piasty / łożyska (piasto łożyska) odbywa się na samochodzie bez wyjmowania czujnika ABS  
Ściągacz służy także do demontażu klasycznych piast kół i napędzany jest ręczną pompą hydrauliczną.

#### Zastosowanie:

Przednia i tylna oś:  
VW T5, T6

Przednia oś:  
VW Polo, Seat Ibiza, Skoda Fabia - również po modyfikacji zwrotnicy

Łożyska dwurzędowe:  
np. VW T4

**Instrukcja / Instrukcje obsługi znajdują się w następnym zakładce** →>

Instrukcja

**KLIK !**



#### Elementy zestawu:

- 5VW - Statyw przyrządu - VW (Polo, T5, T6), Seat (Ibiza), Skoda (Fabia).(opcjonalnie pod rozbudowę Mitsubishi Colt VI, Smart Forfour I )
- 6 - Pompa hydrauliczna
- 7 - Siłownik hydrauliczny
- 10H - Śruba ściągacza hydraulicznego
- 11H - Nakrętka śruby ściągacza hydraulicznego
- 13 - Adapter do wyprasowania piasty łożyska VW T5, T6
- 14 - Adapter do wprasowania piasty - łożyska VW, Seat, Skoda
- 15 - Adapter do wyprasowania piasty - łożyska VW, Seat, Skoda oraz wprasowania łożyska VW T5, T6
- 16 - Pierścień centralny do wprasowania piasty - łożyska Volkswagen
- 17 - Pierścień dystansowy do wprasowania piasty - łożyska Volkswagen
- 18 - Sworzень dystansowy statywu Volkswagen, VW, Seat, Skoda, (opcjonalnie pod rozbudowę Mitsubishi Colt VI, Smart Forfour

- 1 )  
19 - Pierścień do wyprasowania piasty - łożyska Volkswagen  
20 - Pierścień dystansowy zwrotnicy po modyfikacji Volkswagen  
21 - Pierścień dystansowy do wymiany piast  
22 - Zestaw pierścieni do przeprasowania łożysk dwurzędowych osi przedniej i tylnej