Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 21:45

Link do produktu: https://www.arkultur.pl/s0001430-mercedes-ford-mazda-volvo-volkswagen-vw-sciagacz-piast-i-lozysk-hydrauliczny-p-12045.html



S0001430 - Mercedes, Ford, Mazda, Volvo, Volkswagen / VW - Ściągacz piast i łożysk hydrauliczny

Cena brutto	**8 829,04 zł**
Cena netto	**7 178,08 zł**
Dostępność	**Dostępny - 24h**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**S0001430**
Kod EAN	**5904966403972**
Producent	**Tesam Exp.**

Opis produktu

Serwisowy ściągacz do przeprasowania piasty / łożyska
Demontaż i montaż piasty / łożyska odbywa się na samochodzie bez wyjmowania czujnika ABS
Produkt zapakowany w skrzyni metalowej na kółkach, wyposażony w 3 uchwyty do transportu w pozycji dolnej i skośnej.

Zastosowanie:
- Mercedes Sprinter
- Mercedes Vito - przód i tył
- Mercedes Viano - przód i tył
- Volkswagen Crafter
- VW T5 T6 - przednia i tylna oś
- VW Polo, Skoda Fabia, Seat Ibiza - przednia oś również Fabia po modyfikacji zwrotnicy
- Ford Mondeo MK4 / Focus MK2 / C-Max
- Mazda 3
- Volvo C30 / C70 / S40 / V50 / S60 II / S80 II / V60 / V70 III / XC60 / XC70 II

Zestaw zawiera:
1-F - Adapter do wprasowania piasty - łożyska Focus, C-Max, Mazda 3, Volvo C30 / C70 / S40 / V50
2-F - Adapter do wyprasowania łożyska - piasty Focus, C-Max, Mazda 3, Volvo C30 / C70 / S40 / V50
3-M - Adapter do wprasowania piasty - łożyska Mondeo, Volvo S60 II / S80 II / V60 / V70 III / XC60 / XC70 II
4-M - Adapter do wyprasowania łożyska - piasty Mondeo, Volvo S60 II / S80 II / V60 / V70 III / XC60 / XC70 II
5 - Statyw przyrządu
6 - Pompa hydrauliczna
7 - Siłownik hydrauliczny
8 - Adapter do wprasowania piasty - łożyska Focus, Mondeo
9 - Adapter do wyprasowania łożyska - piasty Focus, Mondeo
10H - Śruba ściągacza
11H - Nakrętka śruby ściągacza
12 - Sworzeń dystansowy statywu Ford
13 - Adapter do wyprasowania piasty łożyska VW , T5, T6
14 - Adapter do wprasowania piasty - łożyska VW , Seat , Skoda
15 - Adapter do wyprasowania piasty - łożyska (VW , Seat , Skoda oraz wprasowania łożyska VW T5 T6
16 - Pierścień centralny do wprasowania piasty - łożyska Volkswagen
17 - Pierścień dystansowy do wprasowania piasty - łożyska Volkswagen
18 - Sworzeń dystansowy statywu Volkswagen
19 - Pierścień do wyprasowania piasty - łożyska Volkswagen
20 - Pierścień dystansowy zwrotnicy po modyfikacji Volkswagen
21 - Pierścień dystansowy do wymiany piast
22 - Zestaw pierścieni do przeprasowania łożysk dwurzędowych osi przedniej i tylnej

23A - Płyta główna ściągacza piasty / łożyska
24 - Statyw ściągacza piasty / łożyska
25 - Adapter do wprasowania piasty / łożyska
26 - Śruby dystansowe statywu
27 - Sworznie dystansowe statywu
28 - Śruba pociągowa statywu
30 - Stemple płyty głównej
31 - Stempel łącznika płyty głównej
32 - Śruba łącznika płyty głównej
33 - Łącznik stempla płyty głównej
34 - Śruby centrujące siłownik
35 - Łącznik płyty głównej
36 - Stabilizator jarzma
37 - Podkładki ściągacza
38 - Płyta stabilizująca jarzmo w Mercedesie Vito, Viano - Lewa strona
39 - Płyta stabilizująca jarzmo w Mercedesie Vito, Viano - Prawa strona
40 - Adapter do wyprasowania łożyska wahacza tylnego w samochodzie Mercedes Viano, Vito 2,2 CDI W639 po 2003 roku
41 - Adapter do wyprasowania piasty wahacza tylnego w samochodzie Mercedes Viano, Vito 2,2 CDI W639 po 2003 roku
42 - Adapter do wyprasowania łożyska wahacza tylnego w samochodzie Mercedes Viano, Vito 2,2 CDI W639 po 2003 roku
43 - Adapter do wyprasowania łożyska i wprasowania piasty wahacza tylnego w samochodzie Mercedes Viano, Vito 2,2 CDI W639 po 2003 roku

Instrukcja / Instrukcje obsługi znajdują się w następnej zakładce ---->

Instrukcja
KLIK !